

VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE INTERACTIF

Dossier Produit

VAE interactif



VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE INTERACTIF

Sommaire

1. Définition du produit réel	4
1.1. Présentation générale du produit réel.....	4
1.1.1. Définition	4
1.1.2. Historique	4
1.1.3. Gamme de produits E-BIKE	4
1.1.4. Présentation technique, commerciale, environnementale.....	5
1.1.5. Législation / Sécurité	6
1.1.6. Les principaux fabricants.....	7
1.1.7. Article de presse.....	8
1.2. Expression fonctionnelle du produit réel.....	8
1.2.1. Expression fonctionnelle du besoin.....	8
1.2.1.1. Analyse du besoin.....	8
1.2.1.2. Problématique.....	9
1.2.1.3. Expression du besoin.....	9
1.2.1.4. Validation du besoin.....	9
Comment pourrait-il disparaître ?.....	9
Comment pourrait-il évoluer ?	9
1.2.2. Analyse fonctionnelle du besoin.....	10
1.2.2.1. Le diagramme des inter-acteurs	10
1.2.2.2. Identification des fonctions de service	10
1.2.3. Le diagramme FAST simplifié	11
1.3. Définition des solutions en réponses aux fonctions techniques	12
1.3.1. Présentation structurelle.....	12
1.3.1.1. Le moteur	12
1.3.1.2. Principe de l'assistance du moteur BionX.....	15
1.3.1.3. La batterie	15
1.3.1.4. Le chargeur de batterie	16
1.3.1.5. La console de pilotage de l'assistance électrique	17
1.3.1.6. Le faisceau du bus de communication.....	18
1.3.1.7. Le faisceau d'éclairage	19
2. Définition du produit didactique	20
2.1. Le produit didactique	20
2.1.1. Présentation générale du produit didactique	20
2.1.2. Notice d'instruction du produit didactique.....	20
2.1.2.1.1. Identification du produit.....	20
2.1.2.1.2. Contenu et manutention du produit du colis	20
2.1.2.1.3. Notice d'utilisation du système	20
2.2.....	21
2.2.1.1.1. Première mise en service	28
2.2.1.1.1.1. Installation du logiciel « Tacx Trainer Software ».....	28
2.2.1.2. Notice d'utilisation	32
2.2.1.2.1. Utilisation de l'assistance.....	32
2.2.1.2.2. Utilisation du logiciel « Tacx Trainer Center »	33
2.2.1.2.2.1. Lancement du logiciel (Primo utilisation)	33
2.2.1.2.2.2. Création d'un nouvel utilisateur	36

VELO

A ASSISTANCE ELECTRIQUE INTERACTIF

2.2.1.2.2.3. Calibrage du frein	39
2.2.1.2.2.4. Création d'un parcours virtuel.....	41
2.2.1.2.2.5. Réaliser un entrainement à partir d'un parcours virtuel.....	44
2.2.1.2.2.6. Réaliser un parcours composé de tronçons rectiligne	49
2.2.1.2.3. Utilisation de l'interface LabView « VAE interactif »	52
2.2.1.3. Entretien de l'équipement	54
2.2.1.3.1. Nettoyage	54
2.2.1.3.2. Maintenance préventive.....	54
2.2.1.3.3. Consignes de sécurité	54
2.2.2. Documents Techniques.....	55
2.2.2.1. Approche fonctionnelle.....	55
2.2.2.1.1. Représentation Chaîne d'énergie / Chaîne d'information	55
2.2.2.1.2. Analyse SysML du VAE interactif	56
▪ Structure interne du V.A.E.....	56

VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE INTERACTIF

1. Définition du produit réel

1.1. Présentation générale du produit réel

1.1.1. Définition

Sans doute ne vous viendrait-il jamais à l'idée d'utiliser un poids lourd pour faire vos courses au supermarché, ou une moissonneuse-batteuse pour tondre votre gazon. Alors pourquoi faire appel, pour vos déplacements de proximité, à un véhicule conçu pour parcourir plusieurs centaines de kilomètres d'une seule traite, à savoir la voiture ?

En repensant notre mobilité et en choisissant les modes de transport les mieux adaptés à nos besoins de déplacements quotidiens. C'est pourquoi, à MATRA, nous avons créé une gamme complète de véhicules (vélos, scooters et quadricycles) entièrement électriques.

1.1.2. Historique

Après 40 ans d'audace et d'innovation au service de l'automobile, Matra MS s'engage dans le développement, la fabrication et la distribution de véhicules légers innovants à propulsion électrique.

Une gamme de vélos électriques haute performance et de quadricycles électriques marque depuis 2006 l'entrée de Matra MS sur ce nouveau créneau. La gamme s'enrichit continuellement pour constituer une offre complète de véhicules légers électriques destinées aux collectivités locales, administrations, entreprises et particuliers.

1.1.3. Gamme de produits E-BIKE



VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE INTERACTIF

1.1.4. Présentation technique, commerciale, environnementale



MATRA SPORTS i-STEP CITY

Cadre	New Blanc Satiné ou Aluminium Brossé - Aluminium 7005 T4 T6 S M L XL - unisexe - conçu et développé en France
Composants	Fourche aluminium 9 vitesses Shimano Deore Potence réglable à déclenchement rapide V-Brakes Shimano Deore LX Selle gel Royal Nuvola Lookin Pneus renforcés 700c Continental Contact 37 mm
Equipements	Garde-boue SKS Porte-bagages Pletscher Eclairage Trelock halogène (AV) / LED (AR) Antivol de cadre et chaîne plug-in 1,40m Couvre-chaîne Béquille Housse batterie, sacoches de potence
Système électrique	Moteur brushless Matra Sports powered by BionX dans la roue AR
Batterie	LiMn 26V 260Wh / Option LiMn 37 V 370 Wh
Temps de recharge batterie	Amovible avec antivol 3h (80%) - 6 h (100%)
Puissance	250 W - 25 N.m
Nombre de programmes moteur	4 en assistance / 4 en régénération
Principe d'assistance et de régénération	Proportionnel à l'effort de pédalage
Console	Ordinateur de bord LCD Indicateur de charge batterie Antivol électronique à code PIN
Vitesse de coupure de l'assistance	25 km/h
Autonomie	30 - 80 km
Poids total avec batterie	23,5 kg
Garantie	2 ans - batterie 1 an
Homologation	Norme européenne EN15194 (EPAC)

*Les caractéristiques techniques peuvent varier en fonction des pays.

VELO

A ASSISTANCE ELECTRIQUE INTERACTIF

1.1.5. Législation / Sécurité

La réglementation qui encadre l'utilisation du vélo à assistance électrique en FRANCE existe depuis plusieurs années déjà. Cette réglementation diffère d'un pays à un autre, même au sein de l'union Européenne. C'est toujours la législation dans laquelle le produit a été vendu qui est prioritaire, donc la FRANCE dans notre cas.

Le vélo à assistance électrique est considéré légalement comme une bicyclette classique.

La Directive européenne 92/61/EEC indique qu'un VAE doit notamment respecter les caractéristiques suivantes :

- La mise en route du moteur est conditionnée uniquement par le pédalage et doit se couper dès que l'on arrête de pédaler. Il faut donc obligatoirement un capteur de pédalage.
 - L'assistance doit se couper à 25 km/h.
 - La puissance nominale du moteur doit être de 250 watts maximum.
 - Pas de poignée d'accélération, d'interrupteur, de bouton ou autre dispositif qui permette au vélo d'avancer tout seul (Un réglage d'assistance (25%, 50% etc...) est cependant possible).
 - Il faut donc bien être en présence d'une ASSISTANCE et non d'une PROPULSION.
- A noter que la présence de "capteurs de freinage" coupant automatiquement l'assistance au moindre coup de frein n'est pas obligatoire.

Tout moyen présent sur le vélo qui permettrait à celui-ci d'avancer sans pédalage (poignée d'accélération, gâchette, ...) ferait sortir le vélo de la catégorie des vélos à assistance électrique.

Si votre VAE ne respecte pas une seule ou plus des quatre conditions ci-dessus, vous serez assimilé à un cyclomoteur et vous aurez donc nécessairement trois obligations supplémentaires :






Assurance obligatoire véhicule 2 roues motorisées :

- Port du casque.
- Immatriculation du véhicule en préfecture.

VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE INTERACTIF

1.1.6. Les principaux fabricants

Exemples de différents produits de vélos

Marque	Modèle	Autonomie	Batterie	Tension (Volts)	Capacité (A.h)	Puissance moteur (W)	Temps de charge (h)	position moteur	Poids total (kg)
Gitane	NOCAR E-bike H 2011 	90 km	Lithium- ion	26	10	250	5	Pédalier	19,2
Cybien	Cybien sport 	150km	Lithium- polymère	25,6	16	250	10	Jante du pneu arrière	18,6
Zéphyr	Zéphyr SAP2 	100km	Lithium- polymère	36	10	250	4-6	Moyeu de la roue arrière	22,8
Giant	TWIST EXPRESS 	65 km	Lithium- ion	26	9	250	4-6	Moyeu de la roue avant	21,6
MATRA	I-STEP RUNNER 	80km	Lithium- ion manganèse	26	10	250	6	Moyeu de la roue arrière	20,5

VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE INTERACTIF

1.1.7. Article de presse

Les carburants sont hors de prix, les grandes villes saturées de véhicules et la pollution urbaine tue jusqu'à 5 000 personnes par an : voilà trois bonnes raisons de laisser sa voiture au garage et de trouver un autre mode de déplacement. Le train et les transports en commun offrent une alternative intéressante, mais ils ne conviennent pas à tout le monde, souvent faute de souplesse. Quant au co-voiturage et aux cyclomoteurs, ils ne règlent qu'une partie du problème.

Reste les vélos à assistance élec-

trique (VAE), des engins équipés de moteurs silencieux et de batteries rechargeables, qui peuvent rouler à 25 km/h presque sans effort et sans sueur. Méconnu chez nous, ce mode de déplacement est apprécié en Allemagne, en Suisse et en Scandinavie ; et il est très populaire en Chine, où quatre millions de vélos électriques se sont vendus l'an dernier.

■ **De vrais vélos.** - La loi européenne considère les VAE comme des vélos dès lors que leur moteur ne dépasse pas 250 watts et n'entraîne pas ces deux roues à

plus de 25 km/h (au-delà, il s'agit d'un cyclomoteur). En outre, le cycliste est obligé de pédaler pour déclencher l'assistance électrique.

■ **L'assurance.** - Elle n'est pas obligatoire pour les VAE, dont l'usage est couvert par l'assurance responsabilité civile.

■ **Le casque.** - Comme sur tout vélo, il n'est pas obligatoire. Simplement recommandé.

■ **Sécurité.** - En France, les accidents de vélo causent quelque 200 décès et 1 200 hospitalisations par an. En ville, le risque d'être blessé

ou tué à vélo est 1,5 à 2 fois plus élevé qu'en voiture. Ce risque devient 10 à 35 fois plus élevé pour les cyclomoteuristes et 50 fois pour les motards. Bien sûr, les pistes cyclables réduisent énormément les risques.

■ **Les batteries.** - Leur technologie a beaucoup progressé. Les premiers modèles au plomb, analogues à ceux des voitures, étaient très lourds (parfois plus de 10 kg). Plus légères, les batteries Nickel-Cadmium (Ni-Cd) perdaient vite de leur puissance, à cause de « l'effet mémoire ». Désormais, on utilise surtout des batteries au Nickel Métal Hydrure (Ni-Mh) et au Lithium, comme dans les téléphones portables. Chargées en quelques heures, les plus performantes ont plus de 60 km d'autonomie.

■ **Écologie.** - Un automobiliste effectuant 30 km par jour cause en moyenne le rejet de 900 à 1 000 kg de gaz carbonique par an, sans compter les autres polluants. Le seul rejet polluant d'un utilisateur de VAE est la batterie, que l'on recycle après 300 à 1 000 recharges.

■ **Trajet.** - Faire moins de 15 km en ville, aux heures de pointe, est fréquemment moins long avec un VAE qu'en voiture, surtout si le stationnement de l'auto n'est pas garanti.

■ **Inconvénients.** - Tout n'est évidemment pas rose pour qui roule à vélo électrique. Parmi les inconvénients, les intempéries, les automobiles, le manque de pistes cyclables et le prix d'achat (lire ci-contre). Mais les avantages sont aussi nombreux. À chacun de peser le pour et le contre, à l'aide des six tests ci-dessous.

JÉRÔME ARNOUX



Il existe aujourd'hui une vingtaine de marques de vélos à assistance électrique. Les tarifs s'échelonnent entre 600 € pour l'entrée de gamme et peuvent grimper jusqu'à 5 000 €.

➔ **POUR EN SAVOIR PLUS**
<http://blogs.alsapresse.com>

1.2. Expression fonctionnelle du produit réel

1.2.1. Expression fonctionnelle du besoin

1.2.1.1. Analyse du besoin

Selon l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (Inrets), 80 % des déplacements quotidiens des Français s'effectuent dans un rayon de 5 km autour de leur domicile et, parmi eux, 40 % dans un rayon de 2 km.

Dans ce cadre, l'automobile n'est pas le meilleur moyen économique, écologique pour se déplacer.

L'idéal ne serait-il pas de repenser notre mobilité en choisissant d'autres modes de transport pour nos besoins de déplacements quotidiens tout en respectant l'environnement ?

VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE INTERACTIF


1.2.1.2. Problématique

Le vélo est un bon moyen de transport pour les déplacements quotidiens tout en respectant l'environnement. Pour être adopté par le plus grand nombre de personnes de 12 à 80 ans, il devra permettre d'assister les utilisateurs aux efforts de pédalage.

1.2.1.3. Expression du besoin

Point de vue retenu :

- ✓ Contexte : **Constructeur**
- ✓ Produit : **Vélo à assistance électrique interactif**
- ✓ Spécification selon un point de vue : **Utilisateur**
- ✓ Expression du besoin : **Point de vue de l'utilisateur**



1.2.1.4. Validation du besoin

Pourquoi le besoin existe-t-il ?

Il permet au plus grand nombres de personnes à utiliser un vélo pour se déplacer.


Comment pourrait-il disparaître ?	Comment pourrait-il évoluer ?
Par une modification dans le mauvais sens de la législation actuelle très avantageuse.	Par l'augmentation de l'autonomie. Par un durcissement de la législation contre les véhicules polluants. Par un allègement des différents composants pour se rapprocher d'un vélo classique.

VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE INTERACTIF

1.2.2. Analyse fonctionnelle du besoin

1.2.2.1. Le diagramme des inter-acteurs

Fonction de service : Assister un cycliste au pédalage




1.2.2.2. Identification des fonctions de service

FP1	Transporter l'utilisateur.
FC1	Faciliter la maintenance
FC2	Faciliter le transport/le stockage
FC3	S'adapter au réseau EDF
FC4	Respecter l'environnement
FC5	Résister à l'environnement
FC6	Respecter les normes en vigueur

VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE INTERACTIF

1.2.3. Le diagramme FAST simplifié



*: ✓ E.Mu. \Rightarrow Energie Musculaire
 ✓ E.M.T. \Rightarrow Energie Mécanique de Translation
 ✓ E.M.R. \Rightarrow Energie Mécanique de Rotation
 ✓ E.E. \Rightarrow Energie Electrique

VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE INTERACTIF

1.3. Définition des solutions en réponses aux fonctions techniques

1.3.1. Présentation structurelle

1.3.1.1. Le moteur

Le moteur qui permet l'assistance au pédalage est situé sur l'axe de la roue arrière, il est conçu par la société BionX. Ce moteur, sans engrenage en prise directe est un moteur de dernière génération est de type synchrone sans balais (Brushless), il permet d'obtenir un couple important dès les régimes les plus bas.



A l'intérieur du moteur, on retrouve les aimants solidaires de la roue qui assurent la motricité, alors que les éléments plus délicats tels que bobines et électronique d'asservissement restent fixes. Aucun entretien n'est requis, ce moteur est conçu pour durer de nombreuses années.




Ce moteur comporte 22 aimants et 24 bobines de manière à ce qu'une bobine soit toujours décalée par rapport à un aimant.

En mode assistance, un courant piloté par le contrôleur électronique traverse les différentes bobines. Ce courant induit la naissance d'un champ magnétique. Le rotor est ainsi poussé par un aimant de polarité identique et attiré par une polarité opposée. Il y a donc déplacement du rotor à l'intérieur du stator. L'intensité maximum du moteur peut s'élever à 30 A.


VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE INTERACTIF

En mode génération, le passage des bobinages au travers d'un champ magnétique variable induit la naissance d'un courant utilisé à la recharge de la batterie (loi de Lenz).

Ce moteur piloté par un contrôleur électronique comportant, entre autres, les éléments suivants :
3 Capteurs à effet Hall (un par phase) ayant pour fonction de donner la position et la vitesse du moteur,
Capteur à effet Hall (1 des 3) du moteur d'assistance :



- Une sonde de température sur la platine électronique pour la protection thermique de l'ensemble (coupure à 50°C),
- Une jauge de contrainte faisant office de capteur de force, montée sur l'axe du moteur, qui envoie une information à la console par le "BUS" de communication. La résistance électrique de ce composant varie en fonction de l'effort qui lui est appliqué. Pour que l'information soit pertinente, le capteur doit être placé dans la direction de l'effort de la chaîne. Par conséquent, il est placé vers l'avant de l'axe du moteur et se contrôle après montage par la position à 6 heures de l'encoche de l'axe du moteur.



VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE INTERACTIF

BionX propose plusieurs Kits, chaque Kit est constitué de la roue, du moteur, de la commande et de la commande d'assistance. Le Kit utilisé sur le vélo Matra I-STEP RUNNER est le PL-250.



Caractéristiques du moteur 250W

Puissance	: 250 W nominal et 450 W pointe
Couple nominal	: 7 N.m
Couple maximum	: 25 N.m
Poids	: 4.1 kg
Garantie	: 2 ans


Les différents Kits du constructeur BIONX :

Système	Détails du moteur	Poids du moteur	Couple
PL-250Light	250W	4.1 kg	7 / 25 Nm
PL-250	250W	4.1 kg	7 / 25 Nm
PL-250 HT	250W	4.7 kg	9 / 35 Nm
PL-250 HT RR60	250W	4.7 kg	9 / 35 Nm
PL-350	350W	4.7 kg	9 / 35 Nm
PL-500 HS	500W	4.7 kg	9 / 25 Nm



VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE INTERACTIF

1.3.1.2. Principe de l'assistance du moteur BionX



1.3.1.3. La batterie



Batterie Lithium-Manganèse

Tension	: 25,9 V
Capacité (Ah)	: 9.6 Ah Li-Mn
Capacité (Wh)	: 248 Watts/heures
Poids	: 2.8 Kg
Durée de vie	: > 500 cycles complets
Garantie	: 1 an
Autonomie moyenne	: 65 km Pour un cycliste de 70 kg, sans bagage, sur terrain plat et sans vent

VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE INTERACTIF

Le tableau ci-dessous indique la puissance de chacune des batteries disponibles sur les différents kits BionX :

Système	Détails de la batterie	Poids de la batterie
PL-250Light	LiMn – 22.2V / 6.4Ah / 142Wh	1.4 kg
PL-250	LiMn – 25.9V / 9.6Ah / 268Wh	2.8 kg
PL-250 HT	LiMn – 37V / 9.6Ah / 355Wh	4.0 kg
PL-250 HT RR60	LiMn – 37V / 9.6Ah / 355Wh	4.2 kg
PL-350	LiMn – 37V / 9.6Ah / 355Wh	4.0 kg
PL-500 HS	LiMn – 37V / 9.6Ah / 355Wh	4.0 kg

1.3.1.4. Le chargeur de batterie

Les chargeurs de batterie représentent le seul moyen externe de recharge de la batterie, Une fois connecté, la LED du chargeur clignote "rouge" pendant quelques secondes avant de rester "rouge" fixe. La charge a alors commencé. La charge est complète quand la LED du chargeur est "verte".



ATTENTION : N'utiliser que le chargeur de batterie homologué et fourni avec l'i-step®. Tout autre matériel peut causer des dommages à la batterie et aux autres composants électriques, ce qui aurait pour effet d'en annuler la garantie. Le chargeur doit être branché avant la batterie et la batterie débranchée avant le chargeur.

Dans des conditions extrêmes (température ambiante élevée et recharge immédiate après utilisation), il arrive que le chargeur ne démarre pas la charge car la batterie est trop chaude. La LED rouge reste clignotante. Dans ce cas, déconnecter le chargeur, laisser refroidir la batterie au minimum 30 min et effectuer si possible la charge dans un endroit où la température est proche de 20° C.

VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE INTERACTIF

1.3.1.5. La console de pilotage de l'assistance électrique



La console de commande et d'affichage est l'interface permettant au cycliste de gérer le fonctionnement du cycle et de lire certaines informations. Elle permet de :

- De lire l'état de charge de la batterie,
- D'afficher la version du logiciel de la console : Il est possible de consulter la version programmée dans la console lors de son allumage. La version programmée s'affiche en bas à gauche de la console. Pour la version Euro 2.2, nous pouvons lire : Eu 2.2,
- De commander la variation du contraste de la console : La variation du contraste de la console s'obtient en appuyant simultanément sur les boutons « Trip » et « + » ou « Trip » et « - ».
- De lire les informations relatives aux distances, temps et vitesse : Un appui successif sur le bouton « Trip » alterne l'affichage de la distance partielle parcourue, de la distance totale, du temps déroulement, de la vitesse moyenne et de l'heure. Le maintien du bouton « Trip » pendant 2 secondes réinitialise les valeurs temporaires.
- De commander de l'éclairage : L'allumage et l'extinction des feux s'obtiennent par un appui de 3 secondes sur le bouton « Mode ».
- De piloter l'assistance et la génération de courant :
 - Sans action sur le bouton « + » ou « - » l'i-step se comporte comme un cycle classique.
 - Par un appui sur le bouton « + », l'i-step® assiste le cycliste pendant le pédalage. Il y a 4 niveaux d'assistance.
 - Par un appui sur le bouton « - », l'i-step® régénère sa batterie et ralentit le cycle. Il y a 4 niveaux génération.
- De créer un code PIN :
 - Appuyer simultanément sur « + » et « - », 0000 apparaît alors sur la console.
 - Choisir un chiffre à l'aide des boutons « + » et « - » et valider à chaque fois par le bouton "Mode".
 - Le code PIN par défaut est 0000.

VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE INTERACTIF

- De mettre en action l'antivol électronique :
 - Un appui simultané sur le bouton « Mode » et « + » active l'antivol électronique. Un symbole en forme de cadenas apparaît alors sur la console. Le déplacement du cycle déclenche un
 - « bip » dont la fréquence augmente en fonction de la vitesse de déplacement.
 - Pour désactiver l'antivol électronique, appuyer sur une touche quelconque et entrer le code PIN.
 - L'antivol électronique ne doit pas être utilisé pour une durée supérieure à 24 heures.
- De régler les paramètres suivants :
 - La mise en action et l'arrêt de l'assistance lors du commencement ou de l'arrêt du pédalage,
 - Affichage en Miles ou Kilomètres,
 - La puissance du frein génératif,
 - L'heure.
- D'activer le mode diagnostic permettant de contrôler :
 - La tension de batterie,
 - Le fonctionnement du capteur de force,
 - La commande du taux d'assistance du moteur,
 - De lire des codes défaut pendant ou après un essai routier,
 - De calibrer la jauge de charge de la batterie.

ATTENTION : La console de commande et d'affichage n'est pas démontable, elle doit être remplacée en totalité. Le démontage de la console rendrait la garantie caduque.

Le tableau ci-dessous indique les niveaux d'assistance des différents kits BionX :

BionX - Niveau d'assistance

Système	Niveau d'assistance	Distance
PL-250Light	25, 50, 100, 200%	35km
PL-250	25, 50, 100, 200%	65km
PL-250 HT	35, 75, 150, 300%	80km
PL-250 HT RR60	35, 75, 150, 300%	80km
PL-350	35, 75, 150, 300%	80km
PL-500 HS	25, 50, 100, 200%	65km


1.3.1.6. Le faisceau du bus de communication

Le moteur, la batterie et la console de commande et d'affichage sont reliés entre eux par un "BUS" CAN".

Lors de la mise en marche de la console, un signal est envoyé au moteur et à la batterie. Ce signal "réveille" les contrôleurs des différents composants du système.

VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE INTERACTIF

Les connecteurs du bus CAN sont de type Hirose HR3



1.3.1.7. Le faisceau d'éclairage

Une sortie 6 V à l'arrière de la batterie permet d'alimenter le phare et le feu par l'intermédiaire du faisceau de l'éclairage.

VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE INTERACTIF

2. Définition du produit didactique

2.1. Le produit didactique

2.1.1. Présentation générale du produit didactique



2.1.2. Notice d'instruction du produit didactique

2.1.2.1.1. Identification du produit

Nom : Système Vélo Matra avec les outils Tacx

Type : SIDD 1100

Année de fabrication : 2011

2.1.2.1.2. Contenu et manutention du produit du colis

Le système est livré dans deux cartons :

- Un premier carton de dimension : 23cm x 195cm x 113cm pour un poids de 34Kg
- Un deuxième carton de dimension : 60cm x 60cm x 30cm pour un poids de 17Kg

Dans le premier carton vous trouvez :

- Le vélo Matra (complet, seuls le guidon et les pédales seront à monter).

Vous trouvez dans le deuxième carton les éléments suivants :

- Le système Home Trainer non assemblé avec les câbles de connexion.
- Un boîtier DMS : l'analyseur VAE interactif.
- Des câbles de connexions.

Cet ensemble est fragile et il doit être manipulé avec précautions. Vous devez conserver l'emballage qui vous sera utile pour tout retour de matériel, tout emballage qui ne sera pas d'origine sera remplacé et facturer lors du retour du matériel.

2.1.2.1.3. Notice d'utilisation du système

Un boîtier DMS sera livré avec ce système, il s'agit d'un **analyseur VAE interactif** qui permet aux professionnels de visualiser et d'analyser les paramètres en jeu.

Mise en service du vélo Matra

Vous trouvez dans le grand carton le vélo Matra déjà assemblé.


Tout ce que vous avez à faire est de remettre le guidon en place, en l'ajustant avec le même plan de la roue avant, et de fixer les pédaliers.

VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE INTERACTIF

Mise en service du Home Trainer

Vous trouvez le système 'Home Trainer' dans le deuxième carton de dimension: 60 × 60 × 30 cm.

Voici les instructions à suivre :



Monter le support du VAE




VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE INTERACTIF

Extraire du carton, les éléments support moteur ci- dessous.



Sur le support Tacx, monter les éléments supports moteurs




Accrocher le moteur d'entrainement sur le support du Tacx

**Moteur
d'entrainement**




VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE INTERACTIF

Positionner le VAE sur le support du Tacx



En premier



En second



Il ne faut pas oublier
de gonfler le pneu
entre 6 et 7 bars

Baisser le levier
pour mettre en
contact la roue du
VAE et le rouleau
du moteur



VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE INTERACTIF




Régler cette
mollette pour
augmenter le
force d'appui du
rouleau

Connexion des différents constituants du VAE

Voici les deux faces du boîtier de l'analyseur du VAE :





Monter le boîtier d'interface VR interface sur le guidon à l'aide des deux colliers de serrage en caoutchouc **P**.




Connecter le câble USB **Y** (fig.2 & fig.3) à l'ordinateur.

*Attention : Veiller à ce que le câble USB **Y** raccordant l'interface à l'ordinateur soit bien dirigé entre l'interface et le guidon (fig.9) pour éviter toute déconnexion intempestive de l'interface en cours d'utilisation. Ne raccordez pas encore le câble USB au PC : attendez que le programme d'installation Fortius vous le demande*

VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE INTERACTIF




Connecter ensuite a l'aide du câble **T** (fig.3 & fig.4) du VR interface à l'entrée du boîtier **C** (fig.1).



Monter le capteur de cadence en plaçant le petit aimant de cadence **Q** sur la face intérieure de la manivelle gauche (fig.5).


Fixer le capteur de cadence **R** sur la face intérieure du fourreau de fourche arrière gauche. Le capteur doit se trouver à hauteur de l'aimant, à environ 3mm d'écart



Raccorder le capteur de cadence **R** à l'entrée du boîtier **S** (fig.1).


VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE INTERACTIF

Raccorder le câble **U** du boîtier de l'analyseur du VAE au moteur d'entraînement (fig. 2 & fig.6)




Attention : Veillez à ce que les câbles de raccordement soient bien alignés et ne puissent pas être arrachés par la roue arrière ou la pédale en cours d'utilisation.

Détacher le nœud de connexion **D** situé au voisinage du capteur de cadence **R** (fig.7)



Connecter ensuite le câble de connexion **F** (fig.8) aux deux bouts du câble détaché précédemment **D** d'une part, et à la rallonge Ω si besoin de l'autre part.



Connecter l'autre bout de la rallonge Ω à l'entrée **Z** du boîtier (fig.1).



VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE INTERACTIF

A l'aide des deux câbles USB qui reste connecter le boîtier de l'analyseur (entrée USB1 & USB2) à l'ordinateur (fig.1).



Avant de connecter les câbles d'alimentation **V** (fig.21) et **B** (fig.22) du boîtier, placer le commutateur du boîtier en position 0 (fig.2).

Brancher respectivement les câbles d'alimentation **B** et **V** à l'**Alim1** et l'**Alim2** (fig.2) du boîtier de l'analyseur.




Lorsque tous les branchements ont été effectués en respectant les instructions qui précèdent, régler le commutateur en position I.

Charger la batterie du VAE

Batterie à l'intérieur de la sacoche.

Chargeur




Pour débrancher le chargeur, il faut d'abord appuyer sur le bouton

VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE INTERACTIF


2.2.1.1.1. Première mise en service

2.2.1.1.1.1. Installation du logiciel « Tacx Trainer Software ».


- Introduire le DVD d'installation du logiciel « Tacx Trainer Software 3.0 ».
- Explorer le DVD et exécuter le fichier « setup.exe ».



- Choisir la langue d'installation et cliquer sur « OK ».




- Cliquer sur « Installer ».




- Une fois les « Microsoft.net Framework » installés, cliquer sur « Oui » afin de redémarrer l'ordinateur.

VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE INTERACTIF




- Poursuivre l'installation, en cliquant sur « Installer ».




- Cliquer sur « Suivant » afin de commencer l'installation du logiciel « Tacx Trainer Center ».

VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE INTERACTIF



- Accepter les termes du Contrat de licence et cliquer sur « Suivant ».




- Cliquer sur « Suivant ».


VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE INTERACTIF



- Vérifier que le câble USB du home trainer n'est pas connecté à l'ordinateur et cliquer sur « Suivant ».



- Cliquer sur « Install » afin de lancer l'installation du driver du home trainer.



- Cliquer sur « OK » pour fermer la fenêtre ci-dessus.

VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE INTERACTIF

2.2.1.2. Notice d'utilisation

2.2.1.2.1. Utilisation de l'assistance

Le choix du mode d'assistance s'effectue en appuyant sur la touche + de la console pour augmenter de 1 à 4 et la touche – pour réduire de 4 à 1. Ceci permet de choisir entre une assistance de 25 %, 50%, 100% et 200%.

L'assistance est proportionnelle au niveau de force fourni par le cycliste.

Le tableau suivant, vous indique un exemple de choix d'assistance à solliciter lors de différentes situations.

Assistance	Pour une condition donnée, multiplie votre puissance de :		Notes/situations
	250 watts	350 watts	
1	25 %	35 %	Terrain plat
2	50 %	75 %	Collines, léger vent de face ; annule le poids de votre vélo
3	100 %	150 %	Pentes abruptes, fort vent de face
4	200 %	300 %	Pentes très abruptes
Génération			
-1	Recharge		Descente ou vent de dos; recharge sur le plat
-2	Recharge		Mode entraînement moins agressif; recharge sur le plat
-3	Recharge		Mode entraînement agressif
-4	Recharge		Mode entraînement difficile
Frein génératif	Recharge		Forte pente descendante ou freinage

Le tableau suivant, vous donne une idée de comparaison des distances potentielles selon l'utilisation dans les conditions idéales. Les distances varient en fonction des conditions, du terrain, de la surface de roulement, du poids du cycliste et du besoin d'assistance.

Les moyennes suivantes sont basées sur un cycliste d'environ 68 kg circulant sur une surface plane et lisse, dans un environnement sans vent.

ASSISTANCE	DISTANCE APPROXIMATIVE PARCOURUE SUR UNE CHARGE DE BATTERIE	DISTANCE APPROXIMATIVE PARCOURUE SUR UNE CHARGE DE BATTERIE
	P-250	PL-250
Mode 1 : 25 %	70 km	80 km
Mode 2 : 50 %	45 km	50 km
Mode 3 : 100 %	35 km	40 km
Mode 4 : 200 %	25 km	30 km
Pédaler sans assistance	Illimité (aucun usage du moteur)	Illimité (aucun usage du moteur)

VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE INTERACTIF


2.2.1.2.2. Utilisation du logiciel « Tacx Trainer Center »

2.2.1.2.2.1. Lancement du logiciel (Primo utilisation)



Sélectionner la langue française.

VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE INTERACTIF



Afin de pouvoir créer des parcours virtuels, vous devez installer le plugin « Google earth ».

Cliquer sur « suivant ».




VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE INTERACTIF

Choisir « Version complète » et cliquer sur « suivant »




Sélectionner l'interface « Fortius/i-Magic » et cliquer sur « suivant ».




Sélectionner « J'ai un numéro de série et voudrais activer Tacx Training Software 3 » et cliquer sur suivant.

VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE INTERACTIF




Sélectionner « Online Activation » et cliquer sur « Next ».
Ensuite suivre les instructions à l'écran.
Le numéro de série du logiciel se trouve dans la pochette du CD d'installation.

2.2.1.2.2. Création d'un nouvel utilisateur




Sélectionner l'onglet « User Info »

VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE INTERACTIF



Cliquer sur « New ».



Compléter en indiquant, un Nom d'utilisateur et son poids, Un mot de passe et une adresse mail factice.
Cocher « rememberpassword »

VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE INTERACTIF


The screenshot shows the 'New User Profile' window in the Tacx Trainer software. The window has a sidebar on the left with options like 'Intro', 'Catalyst', 'Real Life Video', 'ErgoVideo', 'Real Life Training', 'Virtual Reality', and 'Multiplayer'. The main area is divided into sections for 'Picture', 'Bike', and 'Team'. Below these are fields for 'Password' and 'Retype password', both with masked characters. There are checkboxes for 'Remember password' and 'Log me in automatically'. A section for 'Also connect to the tacxvr.com database' includes a checkbox for 'Make your ID public on tacxvr.com' and an 'Interface serial nr. 321001436'. On the right, a 'Public' section contains various personal and physical attributes: First name (Utilisateur VAE), Surname, Weight (60.0 kg), Sex (Male/Female), Date of birth (2/21/2011), Height (170 cm), Street + number, Postal code, City, State, Country (France), Phone, E-mail (Utilisateur_vae@dms.vae), Website, Time zone (GMT+01:00), Language (English), Maximum HR (190 BPM), Resting HR (100 BPM), A threshold (0 BPM), and Heart rate zone 1 settings.

Cliquer sur « Save » pour créer l'utilisateur.

This screenshot shows the same 'New User Profile' window as before, but with an 'Information' dialog box overlaid in the center. The dialog box has a title bar and contains the text 'User successfully registered'. Below the text is an 'OK' button, which is circled in red. The background window is partially obscured by the dialog box.

Cliquer sur « OK ».

VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE INTERACTIF




Se connecter au compte utilisateur en entrant le mot de passe et cliquer sur « Login ».

2.2.1.2.2.3. Calibrage du frein

Le calibrage du frein est nécessaire à chaque utilisation du home trainer (en début de TP).

La procédure est la suivante :



Cliquer sur « Configurer » puis sur « Calibrage frein ».

VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE INTERACTIF




Cliquer sur « Commencer le calibrage »




Suivre les instructions à l'écran.

VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE INTERACTIF



Suivre les instructions à l'écran.




La procédure de calibrage est terminée.

2.2.1.2.2.4. Création d'un parcours virtuel


Pour créer un parcours virtuel, le plugin « Google Earth » doit être installé.

Suivre la procédure suivante :

VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE INTERACTIF




Sélectionner « Real life training » puis « New route ».




Indiquer le lieu où vous souhaitez créer votre parcours virtuel(dans l'exemple « Cahors »).

VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE INTERACTIF




Le logiciel va centrer la carte sur le lieu indiquer. Vous pouvez utiliser la fonction zoom (molette souris) et Bouton Gauche de la Sourie BGS pour déplacer la carte. L'objectif étant de définir précisément le point de départ de votre parcours virtuel.



Vous allez maintenant définir point à point votre parcours virtuel. Le double clic avec le bouton gauche de la souris permet de définir un point.

VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE INTERACTIF



Une fois tous les points entrés, donner un nom au parcours et cliquer sur « Save »




Cliquer « Ok » pour terminer

2.2.1.2.2.5. Réaliser un entrainement à partir d'un parcours virtuel

Suivre la procédure suivante :

Sélectionner « Real life training » puis « Select route ».

VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE INTERACTIF




Sélectionner le parcours souhaité :




Cliquer sur « Select for training »

VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE INTERACTIF





Cliquer sur « Start for training »



Suivre les instructions à l'écran :

VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE INTERACTIF



VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE INTERACTIF



Vous suivez maintenant le parcours virtuel choisi.




VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE INTERACTIF



A la fin du parcours cliquer sur « Save » pour sauvegarder les données enregistrées.

2.2.1.2.2.6. Réaliser un parcours composé de tronçons rectiligne

Pour réaliser ce type de parcours sélectionner Catalyst / New program




Puis Slope-distance (pente-distance) ou Slope-time (pente – temps)

VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE INTERACTIF



Indiquer la pente, la distance, donner un nom à l'entraînement et cliquer sur save



VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE INTERACTIF



Pour rappeler le programme sélectionner Catalyst/new programme



Puis Choisir le programme et démarrer l'entrainement


VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE INTERACTIF




2.2.1.2.3. Utilisation de l'interface LabView « VAE interactif »

Il faut au préalable installer sur le poste les drivers fournis.

Lancer l'interface LABVIEW en cliquant sur l'exécutable VAE MATRA




La première fenêtre de l'interface apparaît



VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE INTERACTIF

Cette interface permet de sélectionner différents menus :
Le tableau de bord :



L'espion de données du bus CAN



VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE INTERACTIF

Le graphe bus CAN



2.2.1.3. Entretien de l'équipement

2.2.1.3.1. Nettoyage

Utilisation de chiffon imbibée d'eau savonneuse.

2.2.1.3.2. Maintenance préventive

Huiler régulièrement les pignons et les câbles de frein.

2.2.1.3.3. Consignes de sécurité


Utiliser des vêtements évitant les risques d'avalement par les pièces du VAE en rotation.

Ne pas mettre les mains dans les pièces en rotation (roues, pignons, ...) du VAE.


VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE INTERACTIF

2.2.2. Documents Techniques

2.2.2.1. Approche fonctionnelle



2.2.2.1.1. Représentation Chaîne d'énergie / Chaîne d'information




VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE INTERACTIF

2.2.2.1.2. Analyse SysML du VAE interactif

L'analyse SysML proposée, définie dans un premier temps la structure interne du système grâce au diagramme de bloc interne (ibd).

■ Structure interne du V.A.E



Le diagramme de bloc interne ci-contre, met en évidence les flux d'énergies et d'informations entre les différents constituants du V.A.E et son environnement.

On peut ainsi voir apparaître les flux d'informations circulant sur le bus de communication CAN ainsi que les différentes natures des énergies mise en jeux.

Trois éléments de l'environnement du VAE interagissent avec le système :

- Le cycliste
- Le chargeur (de batterie)
- Le parcours (réalisé par le cycliste)


(Voir aussi le diagramme de cas d'utilisation du VAE)

VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE INTERACTIF

▪ Structure interne du bloc Variateur-Moteur-Roue.

Le diagramme de bloc interne ci-dessous permet de décrire plus précisément la structure du bloc Variateur-Moteur-Roue.

On peut ainsi mettre en lumière la présence **du capteur de couple** fournissant le niveau d'effort fournie par le cycliste au variateur qui va piloter le moteur brushless en fonction de celui-ci.



VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE INTERACTIF

▪ Description des interactions entre les acteurs (environnement) et système

Les acteurs définissant l'environnement du VAE sont :

- Le cycliste
- Le réseau électrique ERDF
- Le parcours (emprunté par le cycliste)

Le diagramme de cas d'utilisation ci-dessous décrit les différentes séquences réalisées par le VAE. Ainsi le VAE peut assister au pédalage le cycliste, recharger la batterie à l'aide d'un chargeur de batterie connecté au réseau électrique ERDF ou bien recharger la batterie dans le cas d'un parcours descendant ?

